



AIO HM 46 / HM 68

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN AI OIL HM 46 / HM 68 · AIO Hydraulic HM 46 / HM 68

ISO VG 46 / ISO VG 68 | L-HM | TCCS 01:2026/HTVINA

Thông báo

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ HT VINA trân trọng công bố ra mắt dòng dầu thủy lực chống mài mòn **AIO HM 46** và **AIO HM 68** mang thương hiệu AIO™, chính thức cung cấp ra thị trường từ ngày **30/10/2026**. Sản phẩm được nghiên cứu bởi AI LUBRICANT LAB, sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2026/HTVINA, đáp ứng cấp chất lượng dầu thủy lực quốc tế **L-HM** (ISO 6743-4).

Điểm nổi bật

- Chống mài mòn:** hệ phụ gia chống mài mòn bảo vệ bơm và chi tiết máy khi làm việc dưới tải.
- Tách nước nhanh, ít tạo bọt:** giữ áp suất hệ thống ổn định, vận hành êm ái.
- Chống gỉ, ổn định oxy hóa:** hạn chế cặn bẩn, giữ hệ thống và bộ lọc sạch, kéo dài tuổi thọ dầu.
- Màu xanh dương nhạt đặc trưng:** nét nhận diện riêng của AIO, dễ nhận diện và phân biệt trong nhà xưởng.

Thông số điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	AIO HM 46	AIO HM 68
Độ nhớt động học (40°C), mm ² /s (cSt)	ASTM D445	45,8	67,8
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	105	100
Điểm chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	232	233
Điểm đông đặc, °C	ASTM D97	-19	-15
Ăn mòn tấm đồng (100°C, 3h), cấp	ASTM D130	1A	1A

Giá trị điển hình tham khảo. Thông số đầy đủ xem TDS AIO HM 46 / HM 68; giá trị từng lô xem Phiếu kiểm nghiệm (COA).

Ứng dụng

Hệ thống thủy lực áp suất cao trong công nghiệp, máy ép phun nhựa, máy ép, máy đột, thiết bị di động; hệ truyền động dùng bơm cánh gạt, bơm bánh răng và bơm piston. Chọn HM 46 hoặc HM 68 theo cấp độ nhớt nhà sản xuất thiết bị khuyến cáo.

Thông tin sản phẩm

Quy cách đóng gói	Phuy 200 lít · Xô 18 lít
Chịu trách nhiệm	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ HT VINA – 108 Đ. Thanh Bình, P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng
Nhà máy	Lô T15, Đường số 9, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh
Xuất xứ	Sản xuất tại Việt Nam
Liên hệ đặt hàng	0901 511 313 · www.aioil.vn

